

Prysznic bezpieczeństwa z systemem odprowadzania wody wewnętrzny

Prysznic bezpieczeństwa Hughes HSHD0018GV do użytku wewnątrz pomieszczeń z oczomyjką. Prysznic zapewnia przepływ 76 litrów na minutę z prysznica oraz 12 litrów na minutę z oczomyjki, dzięki czemu spełnia dyrektywy ANSI i EU. To najlepszy wybór do zapewnienia maksymalnej ochrony w zakładach pracy i przemysłu. Należy mieć na uwadze, by nie był wystawiony na działanie czynników środowiskowych, które mogą przyczynić się do zamarznięcia lub przegrzania.

Występuje w wersji ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej.



Prysznic bezpieczeństwa Hughes HSHD0018GV z oczomyjką zaprojektowano z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń z zachowaniem najwyższych parametrów w kwestii ochrony i reagowania na skażenia czy narażenie na substancje niebezpieczne. To świetny wybór wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem i wymagana jest natychmiastowa interwencja celem ochrony wzroku i skóry.

Prysznic występuje w dwóch wersjach - wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Obie wersje oferują najwyższą jakość wykonania, a oczomyjka ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwą i pewną ochronę oczu i twarzy. Aktywacja prysznica: dźwignia. Aktywacja oczomyjki: panel nożny

Specyfikacja:

Model	Materiał	Wymiary (cm)	Przepływ (l / min)	Waga (kg)	Spełnia normy
HSHD0018GV	Stal ocynkowana	225 x 35 x 74	76 - prysznic 12 - oczomyjka	12	ANSI i EU
HSHD0018SS	Stal nierdzewna	225 x 35 x 74	76 - prysznic 12 - oczomyjka	12	ANSI i EU