

Płachta odprowadzająca wycieki 3 x 3 m, przelotki

Trwała, odporna na przebicie i wodoszczelna żółta tkanina powlekana PVC EnGuard™ I jest przeznaczona do odprowadzania wycieków z rur i sufitów do pojemników lub odpływów podłogowych. Płachta wyłapująca deszczówkę zapewnia szybki i ekonomiczny sposób ochrony personelu, sprzętu i zapasów.

Wystarczy podłączyć do standardowego węża ogrodowego, aby bezpiecznie spuścić wodę. Natężenie przepływu 3,3 galona/min (12,5 l/min). Dodatkowa ochrona gdy nieszczelny dach. Przydatna w fabrykach, halach magazynowych, hurtowniach, terenach budowy, warsztatach.



Płachty odprowadzające bezpiecznie przechwytyują skraplanie, ściekające stróżkami kapiące z sufitów ciecze, pozwalając w ten sposób utrzymać czystość i suchość hal, maszyn i towarów. Posiadają zawór odprowadzający. Przepływ 12,5 litrów na minutę.

Przekieruj wycieki z dachu lub rur, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę. Dostępne z przelotkami do mocowania lin lub zapieć. Zbudowany ze ściętymi narożnikami dla szybkiej i łatwej instalacji. Wytrzymała, odporna na przebicie i wodoodporna żółta tkanina powlekana PVC jest przeznaczona do odprowadzania wycieków z rur napowietrznych i sufitowych do pojemników lub odpływów podłogowych. Rozdzielacze zapewniają szybki i ekonomiczny sposób ochrony personelu, sprzętu i zapasów. Wystarczy podłączyć do standardowego węża ogrodowego, aby bezpiecznie spuścić wodę. Natężenie przepływu 3,3 galona/min (12,5 l/min)

Specyfikacja:

Model	Wymiary (m)	Materiał	Natężenie przepływu
JEN28308YL	3 x 3	wodoodporna tkanina powlekana PVC	12,5 l / min