

Wanna ociekowa pod samochód dostawczy (6,1 m x 6,1 m x 305 mm), 11318 l.

Elastyczna składana wanna wychwytowa QuickBerm® JUSTRITE, przeznaczona do wyłapywania niekontrolowanych wycieków płynów przemysłowych - olejów, rozpuszczalników i innych. Umożliwia szybkie tworzenie wychwytowych przestrzeni roboczych do składowania kontenerów IBC, beczek i innych pojemników zawierających substancje niebezpieczne. Błyskawiczny montaż dzięki opatentowanej technologii szybkiego rozstawiania ścianek Rigid-Lock - sprawne rozkładanie i składanie platformy w trudnych i wymagających warunkach.



Wykonana z wytrzymałego materiału powleczonego PVC pomaga chronić środowisko i zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń ułatwiając bezpieczne gospodarowanie odpadami. Doskonałe rozwiązanie do stosowania w przemyśle oraz w pracach terenowych wymagających szybkiego zabezpieczenia przestrzeni przed wydostaniem się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych. Konstrukcję składa się szybko i po złożeniu zajmuje mało miejsca.

Ergonomiczna wanna z opatentowaną konstrukcją wspornika ściennego Rigid-Lock chroni pracowników przed potknięciami i upadkami podczas chodzenia wokół przestrzeni roboczej. Wbudowane wsporniki ścienne ze stali nierdzewnej blokują ściany boczne w pozycji pionowej o wysokości 305 mm i kącie 90°. Rigid-Lock QuickBerm® oferuje natychmiastowe, bezpieczne wdrożenie i bezproblemową gotowość do wychwytywania rozlewów. Podobnie jak QuickBerm® Plus, standardowy QuickBerm® jest odporny na szeroką gamę chemikaliów, w tym ropę naftową, oleje, smary i większość kwasów. Wyjątkowo silna integralność strukturalna obejmuje wzmocnioną konstrukcję CriticalCorner™ z ukośnymi spawami, które zapobiegają wybrzuszeniu się, zagięciom lub zwisaniu rogów, zapewniając szczelność przy pełnym wypełnieniu płynem. Ściany mają 25 milimetry odporny na strzępienie wykończony brzeg wzdłuż górnej krawędzi, co zwiększa wytrzymałość i integralność. Każda podpora zawiera czarną nylonową piastę o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanym otworem do zakotwiczenia w warunkach silnego wiatru (kotwice nie wchodzą w skład zestawu). Po zakotwiczeniu, wspornik ścienny wytrzymuje wiatr o prędkości do 40 mil na godzinę. Wbudowane wsporniki ścienne Rigid-Lock maksymalizują użyteczną przestrzeń i znacznie zmniejszają ryzyko potknięcia. Wanna składana do wewnątrz. Podpory są odporne na ekstremalne temperatury (-50F do 160F). W położeniu opuszczonym mogą wytrzymać ciężar pojazdu przekraczający 5000 kg na każdą oponę. Ścianki wanny składają się niezależnie, umożliwiając łatwy dostęp z każdej strony np. wózkowi widłowym. W przypadku uszkodzenia, np. wyjechania użytkownika z nasypu bez opuszczenia

KARTA PRODUKTU

ściany do właściwej pozycji wyjściowej, wsporniki ze stali nierdzewnej są wymienne. Pomaga zachować zgodność z EPA w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania i zapobiegania wyciekom (SPCC).

Tkanina powlekana modyfikowanym PVC nadaje się do umieszczania ciężkich materiałów w przestrzeni roboczej, okazjonalnych scenariuszy wjazdu i wyjazdu oraz ruchu pieszego

Odporny na chemikalia i długotrwały kontakt z promieniowaniem UV oraz wahania temperatur (od -40 do 70 °C). — doskonały do użytku na zewnątrz

Opatentowany zintegrowany system wsporników ściennych ze stali nierdzewnej Rigid-Lock ma głębokość 30 cm i blokuje się pod kątem 90°, zapewniając bezpieczne i szczelne zamknięcie

Jednoczęściowa konstrukcja – opatentowany system wsporników ściennych Rigid-Lock zintegrowany z nasypem zapewnia niezakłóconą przestrzeń roboczą

Szybka i łatwa konfiguracja – nie wymaga montażu

Zintegrowane otwory umożliwiają łatwe kotwiczenie w warunkach silnego wiatru, kołki kotwiące sprzedawane osobno

Specyfikacja:

Model	Wymiary zewnętrzne (cm)	Wymiary wewnętrzne (cm)	Pojemność (l)	Materiał	Waga (kg)
JEN28532BL	629,9 x 629,9 x 30,5 cm	610 x 610 x 30,5 cm	11318	PVC	85