

KARTA PRODUKTU

Sorbent uniwersalny GB10 - granulāt, worek 10 l

SORBENT GB10 - (worek 8 kg) to sorbent oparty na bazie bentonitu, minerału pochodzenia wulkanicznego. Produkt przeznaczony jest do neutralizacji skażeń ciekłych powstałych na stałym podłożu.

Sorbent GB10 to produkt skuteczny w przypadku wycieków zanieczyszczeń układów wodnych jaki i olejowych, a także wycieków mieszanych. Produkt charakteryzuje się uziarnieniem 0,5 – 2,5 mm, co oznacza że nie zawiera ziarnowej frakcji pyłastej, lub zawiera jej w minimalnej ilości. Dzięki temu jest niezwykle wygodny w stosowaniu, zachowując jednocześnie wysokie walory użytkowe. Sorbent użyty bezpośrednio na zanieczyszczenie efektywnie absorbuje szkodliwe płyny. Produkt w całości wytwarzany jest na terenie zakładów w Niedomicach. Produkcja realizowana jest w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001.

Zastosowanie

- neutralizacja rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad
- neutralizacja wycieków i zanieczyszczeń układów wodnych
- neutralizacja zanieczyszczeń olejowych – oleje hydrauliczne, smary, oleje opałowe, tłuszcze, rozcieńczalniki, różne rodzaje naft, oraz resztki farb i lakierów
- zapobieganie pożarom – jest niepalny i może być stosowany do gaszenia niewielkich ognisk pożaru

Parametry fizyczne SORBENT GB10

Parametry fizyczne	
Postać	Granulat
Barwa	Szara
Ciężar nasypowy	900-950 g/dm ³
pH	9,5 -10,5
Wilgotność	Max.10 %
Uziarnienie	0,5-2,5 mm



Pakowanie i składowanie:

Produkt pakowany jest w foliowe worki po 8 kg. Należy składować w suchym miejscu.



Green Service Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin
NIP: PL8982055141
KRS: 0000220913

Email:
Dział obsługi klienta:
Dział handlowy:
Fax:

biuro@greenservice.pl
71 716 02 00
71 716 02 01
71 723 21 43